


 **BS-K24**
 **BS-GTI**
 **BS-K42SS**
 **BS-I7**
 **BS-K1**

M

M

M

## DESCRIPTION

La balance électronique BS est une balance électronique à cellule de charge unique robuste et fiable entièrement adaptée à une utilisation industrielle et commerciale. Certificat d'homologation européen, certificat CE approuvé commercial.

## APPLICATIONS

Production  
Stockage  
Logistique / transport  
Contrôle qualité  
Applications de pesage commerciales

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pesage en deux étapes  
Châssis double avec une cellule de charge unique  
Peinture électrostatique  
Résistant à la surcharge  
Options d'indicateur LCD et LED  
Convient aux applications de pesage industriel  
Convertisseur analogique / numérique Delta-Sigma 24 bits haute précision  
Protection automatique de l'alimentation et arrêt automatique

Suivi zéro au démarrage, réinitialisation manuelle  
Batterie rechargeable intégrée et fonctionnement 220V AC  
Remplacement de l'unité Kg / Lb / Lt et comptage des pièces  
Saisie manuelle de la tare, tare automatique et tare  
Pesage de contrôle Buzzer HI-OK-LO  
Communication RS 232, Prise et étiquette de sortie, connexion PC  
Réseau de service étendu, garantie de 2 ans  
Possibilité de production aux dimensions et capacités souhaitées

MODELE	CAPACITE	DIMENSIONS (cm)
BS	30/60 kg x 10/20 g	35x40 , 40x50
BS	60/150 kg x 20/50 g	35x40 , 40x50 , 50x60
BS	150/300 kg x 50/100 g	50x60,60x80,70x80
BS	300/600 kg x 100/200 g	60x80,70x80,80x90
BS	600/1000 kg x 200/500 g	90x110,120x120
BS	600/1500 kg x 200/500 g	90x110,120x120