



**NiMi** Avrupa tip onay sertifikalı 2 Kademeli ticari onaylı

### KANTAR ÇELİK PLATFORMU

Ts8 serisi tır kantarı komple çelik platformludur. Zemin üzerine monte edilir, betonarme rampalarla kantar üzerine rahatça çıkarılır. TS8 serisi V giriş sistemi diye tabir edilen modüler tip zemin üstü kantarlardır. Platformda V formunda bükülmüş çelik profiller kullanılmaktadır. V girişler üst kaplama sacına aralıksız kaynatılmaktadır. Üst kaplama sacı kantar kapasitesine göre değişmekle birlikte ortalama 10 mm kalınlığındadır. Montajı en kolay olan modeldir. İstenildiği zaman başka bir alana kolayca taşınabilir.

### TARTIM TERMİNALİ

Ts8 Tır Kantarında kullanmakta olduğumuz i5 tartım indikatörü yüksek hassasiyette 24 bit sigma delta ADC ye sahip, antivibrasyon filtreleme yazılımı ile kararlı tartım özelliklerini barındıran sağlam ve güvenilir tartım indikatörüdür. İki kademeli tartım özelliği ile yasal olarak daha hassas tartım. 1/30000 ADC çevrim hassasiyeti, 26 mm yüksekliğinde arka aydınlatmalı LCD ekran.

### KANTAR PROGRAMI

Kobastar Windows tabanlı kantar programı kullanımı çok basit ve kolaydır. Bilgisayar kullanmayı bilen herkesin kullanabileceği basitlikte olmakla beraber güçlü veri tabanı ile xml, excel, pdf, html, txt formatlarında veri gönderme ve raporlama fonksiyonlarına sahiptir. Opsiyonel olarak sunulan web tabanlı veritabanı ile uzaktan izlenebilirlik sağlar. Işık yönetimi ve plaka okuma sistemleri kolayca entegre edilebilir.

### YÜK HÜCRELERİ

Baskı tipi 30 ton kapasiteli OIML R60 C4 sertifikalıdır. Paslanmaz çelik gövdesi ve IP68 koruması ile olumsuz çevre şartlarına ve korozyona son derece dayanıklıdır. Standart sunulan montaj kitleri ile yanal yüklerden koruma sağlayarak yanlış tartımların önüne geçer. Opsiyonel olarak KOBASTAR TSD model dijital yük hücreleri de kullanılmaktadır.

MODEL	ÖLÇÜLER (m.)	YÜK HÜCRESİ ADET	KAPASİTE TON	TAKSİMAT (Kg.)
TS-8-386	3x8	6	60-80 t	10/20kg.
TS-8-3128	3x12	8	60-80 t	10/20kg
TS-8-31610	3x16	10	60-80 t	10/20kg
TS-8-32012	3x20	12	60-80 t	10/20kg