



## Yazıcılı Tartım İndikatörü | Weighing Indicator with Printer



TR

T10 Yazıcılı Tartım İndikatörü, hassas ölçüm ve sayım işlevlerini sağlayan güçlü bir cihazdır. -19 ila +19mV aralığındaki giriş sinyali, 50 kez/saniye ağırlık güncelleme hızı ve 20 bitlik Sigma - Delta analog - dijital dönüşümüyle dikkat çeker. Dahili termal/etiket yazıcı, iki RS232 arayüzü ve otomatik sayma gibi işlevlerle endüstriyel ölçüm ihtiyaçlarını karşılar.

EN

T10 Printing Weighing Indicator is a powerful device that provides precise measurement and counting functions. It stands out with its input signal range of -19 to +19mV, weight update speed of 50 times per second, and 20-bit Sigma-Delta analog-to-digital conversion. With features such as a built-in thermal/label printer, two RS232 interfaces, and automatic counting, it meets industrial measurement needs effectively.

## Teknik Özellikler | Technical Features

|                              |  |                                |   |
|------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Giriş Sinyal Aralığı         | -19 ~ +19mV                                | Ekran Bölüm Sayısı             | ≤100000d                                      |
| Ağırlık Güncelleme Hızı      | Saniyede 50 kez                            | Seri Port                      | 2 x RS232 seri port (elektrostatik korumalı)  |
| A/D Dönüşümü                 | 20 bit Sigma-Delta analog-dijital          | Çalışma Sıcaklığı              | -10 ~ +40 °C                                  |
| A/D Örnekleme Frekansı       | 3.84kHz                                    | Depolama Sıcaklığı             | -25 ~ +55 °C                                  |
| Yük Hücresi Besleme Gerilimi | DC5V/150mA                                 | Nem Oranı                      | ≤ 85%   |
| Ekran                        | 6 basamaklı, 1.0 inç yükseklikte LED ekran | Güç Kaynağı Modu               | DC12V/1A dahili DC7.4V/4Ah lityum batarya     |
| Input Signal Range           | -19~+19mV                                  | Division Number of the Display | ≤100000d                                      |
| Weight Update Speed Rate     | 50 times/sec                               | Serial Port                    | two RS232 interface (electrostatic pro)       |
| A/D Conversion               | 20-bit Sigma-Delta analog to digital       | Working Temperature            | -10 ~ +40 °C                                  |
| A/D Sampling Frequency       | 3.84kHz                                    | Storage Temperature            | -25 ~ +55 °C                                  |
| Load Cell Excitation Voltage | DC5V/150mA                                 | Relative Humidity              | ≤ 85%   |
| Display                      | 6 digits, 1.2 inches high LED display      | Power Supply Mode              | DC12V/1A, built-in DC7.4V/4Ah lithium battery |

## Uygulama Alanı | Application

Platform Basküller, Tır Kantarları, Parça Sayıcı Basküller, Canlı Hayvan Baskülleri  
Platform Scales, Truck Scales, Piece Counting Scales, Livestock Scales

