

Tekli Sıvı Dolum Makinesi

100 ML
30 Kg



Ürün Veri Sayfası 
Product Data Sheet



TR Max Kapasite	Saat'te 5Lt. 180 Ad. 1Lt. 360 Adet
Hazne Deposu	100 ml ile 30 Kg arası
Hassasiyet	±5 ile ± 20 gr
Dolum Aralığı	100 ml / 30 Kg
İndikatör	ID 550 6 Bit LED Ekran MODBUS / RTU / PROFINET / PLC x6 Load Cell
Paketleme Seçenekleri	Pet Şişe, Teneke, Kap, Poşet
Power	220V 50-60hz
Ağırlık	Yaklaşık 100Kg
Gövde ve Ayaklar	Gıdaya Uygun 430 Paslanmaz Çelik, ayaklar M20 Paslanmaz Çelik Kauçuk Tabanlı
Hava	Kompresör 6/8 bar
Çalışma Şartları	0 °C ~ 40 °C
Ölçüler	En, Boy, Yükseklik 90x85x165 cm

Çalışma Prensibi



Makine, tartım esaslı bir sistem kullanarak, 100 ml ile 30 kg arasındaki pet şişe ve teneke dolum işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Her bir dolum ağızına karşılık gelen tartım platformları, 100 kg kapasiteli loadceller ile donatılmıştır. Bu loadceller, dolum sırasında şişe veya tenekenin ağırlığını hassas bir şekilde ölçer.

Dolum işlemi sırasında, dolum indikatörleri tarafından kontrol edilen hava ve elektronik tesisat, makinenin şasesi içerisine entegre edilmiştir. Bu indikatörler, kullanıcının ihtiyacına göre 100 ml'den 30 kg'a kadar set ayarı yapabilme özelliğine sahiptir.

Ölçüm sistemi, ±5 gr ile ±20 gr arasında değişen bir maksimum hata oranına sahiptir ve minimum taksimatı 5 gr'dır. Bu hassasiyet, dolum işleminin son derece doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Makinenin çalışması için gereken hava basıncı 6 ile 8 atmosfer arasındadır. İçerisinde bulunan kendinden emişli pompa, dolum malzemesini depodan alıp dolum ağızına ulaştırmak için kullanılır.

Makine, 220 volt elektrikle çalışmakta ve saatte 100 watt enerji tüketmektedir. Bu enerji verimliliği, makinenin uzun süreli kullanımlarda bile düşük elektrik maliyetleri sunmasını sağlar.

Avantajlar | Benefits



Ürünümüz, kişiselleştirme imkanı sunan çeşitli opsiyonel seçeneklerle birlikte sunulur.
Our product comes with various options with the possibility of personalisation.

Termal Fiş Yazıcı
Thermal Receipt Printer




Termal Etiket Yazıcı
Thermal Label Printer



Harici Gösterge
External Indicator



Tartım Programı
Weighing Software



Kablosuz Bağlantı
Wireless Connection

