



## Aşırı Yük Tartım Kontrolörü | Over Load Weighing Controller



TR

Kobastar OKI, yüksek hassasiyetli titreşim ve salınım filtrelemesine sahip, 3 röle ve 1 giriş bulunan bir tartım indikatörüdür. Aşırı yük koruması asansör ve basit dolum işleri için tasarlanmış olup vinç, asansör, tek materyal dolum gibi uygulamalarda kullanılabilir.

EN

The Kobastar OKI is a weighing indicator with high-precision vibration and oscillation filtering, equipped with 3 relays and 1 input. Designed for overload protection, it is suitable for elevator and simple filling applications, and can be used in cranes, elevators, and single-material filling systems.

## Teknik Özellikler | Technical Features

Çalışma Gerilimi	220 VAC	Yük Hücresi Sayısı	4x350 Ω
Çalışma Sıcaklığı	-10/45°C	Röle Çıkış	3 x NO/NC röle
ADC	24 Bit $\Delta$ - $\Sigma$ (Delta-Sigma) ADC	Giriş	1 x Hold Input
Çözünürlük	2μV/e, 1/15000	Ekran	4 haneli, 9.2 mm LED ekran [9999 / -999]
Örnekleme Hızı	10/40 Hz	Ondalık Nokta Pozisyonu	0, 0.0, 0.00, 0.000
Operating Voltage	220 VAC	Number of Load Cells	4x350 Ω
Operating Temperature	-10/45°C	Output	3 x NO/NC relays
ADC	24 Bit $\Delta$ - $\Sigma$ (Delta-Sigma) ADC	Input	1 x Hold Input
Resolution	2μV/e, 1/15000	Screen	4-digit, 9.2 mm LED display [9999 / -999]
Sampling	10/40 Hz	Decimal Point Position	0, 0.0, 0.00, 0.000

## Uygulama Alanı | Application



Vinç aşırı yük kontrolü / Asansör aşırı yük kontrolü / Endüstriyel tartım uygulamaları  
Crane overload control / Elevator overload control / Industrial weighing applications